

Код: DH-HAC-T2A21-0280B

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА **DH-HAC-T2A21-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Мегапикселова камера с матрица 1/2.7" CMOS и интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Интерфейсът AHD / HD-CVI / HD-TVI позволява трансмисия на аналоговия видео сигнал посредством коаксиалния кабел с резолюция max. 8 Мрх (4K UHD). По време на трансмисията няма закъснения, и се запазва оригиналното, високо качество на изображението.

Забележка! Камерата е настроена по подразбиране в стандарта HD-CVI. Промените на стандарта могат да бъдат направени с помощта на рекордера - влизайки в OSD меню на камерата или с помощта на контролер PFM820.

В случай на видео предаване с помощта на усукана двойка и трансформатори за съвпадение на импеданса, трябва да се вземе под внимание възможността за отражения на сигнала и проникването на сигнали помежду си. Камерата е с клас на защита IP67.

Продуктът от серията DAHUA Соорег е проектиран с цел максимално намаляване на разходите, поддържайки високо качество и лекота на използване.



Стандарт:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Матрица:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	2.1 Мрх
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Обхват на IR осветителя:	20 m
Регулиране на мощността на IR осветителя:	Автоматична
Обектив:	2.8 mm
Ъгъл на виждане:	• 103 ° (данни на производителя) • 100 ° (нашите тестове)
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 65 dB
Видео изход:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио:	—

Избрани функции:	• D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • ICR - Механичен IR филтър • Mirror - Огледален образ • Автоматичен баланс на бялото • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението
Екранно OSD меню:	OSD меню достъпно чрез рекордер DAHUA
Захранване:	12 V DC / 220 mA
Консумация на мощност:	≤ 2.7 W
Корпус:	Dome, Алуминий
Цвят:	Бял
Вандалоустойчива:	—
Клас на защита:	IP67
Работна температура:	-40 °C ... 60 °C
Тегло:	0.27 kg
Размери:	Ø 94 x 78 mm
Поддържани езици:	полски, английски, френски, испански, немски, португалски, руски, италиански
Производител / Марка:	DAHUA
Гаранция:	3 години