

Kod: DH-IPC-CB1C20-0280B

IP-KAMERA **DH-IPC-CB1C20-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1080p.

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.

Serieprodukten DAHUA Cooper har utformats för maximal kostnadsminskning, samtidigt som den upprätthåller hög kvalitet och användarvänlighet.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Scannsystem:	Proggressiv
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	• 104 ° (tillverkarens data) • 110 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	30 m
RS-485-gränssnitt:	—
Minneskort uttag:	—
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	—
Bithastighet:	• 32 ... 8192 kbps - H.264 • 12 ... 6400 kbps @ H.265

Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	20
ONVIF:	16.12
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
Utvalda funktioner:	• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • BLC-Tillbakaljus kompensations • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Automatisk vitbalans • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Rörelsedetektion • Privatzoner • Konfigurationsbara privatzoner • Mirror - Bildens spegelbild
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Effektförbrukning:	≤ 6 W
Hölje:	Compact - Plast
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	0.23 kg
Dimension:	Ø 70 x 163 mm
Språk som används:	polska, engelska, tjeckiska
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA



DATABLAD

Garanti:

3 år