

Código: XVR5832S-X

GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **XVR5832S-X** 32 CANALES DAHUA

La grabadora digital XVR5832S-X con interfaz AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP y CVBS es una herramienta profesional que se utiliza en los sistemas de vigilancia.

El menú ha sido diseñado para facilitar a todos, incluso a los usuarios principiantes, la navegación y configuración de cambios en los ajustes de la grabadora.



Estándar:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Entradas de vídeo:	32 uds. BNC
Salidas de vídeo:	• 2 uds. HDMI • 1 uds. VGA • 1 uds. BNC Se puede configurar la función SPOT en una de las salidas
Entradas de audio:	16 uds. BNC 32 Canales - Soporte para audio a través del cable coaxial, sólo HD-CVI
Salidas de audio:	1 uds. BNC
Método de compresión de imágenes:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Número de niveles de compresión:	6
Resoluciones de la imagen grabada:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944, Aplicable a los canales: 1, 2 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : 8 Mpx - 3840 x 2160
Ajuste de la velocidad de grabación:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 5M-N @ 1 ... 10 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps para asignar a cada canal

Modos de funcionamiento:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / TCP/IP Todos los modos permiten cualquier combinación de cámaras AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Modos de grabación:	Manual, detección de movimiento, horario
Discos duros compatibles:	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos:	Guarda fotogramas individuales o grabaciones enteras del archivo en la unidad USB
Búsqueda y reproducción de grabaciones:	Búsqueda de grabaciones por tiempo + línea de tiempo con el tipo de grabación. Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento, por pasos Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo)
Funciones de red:	Software del cliente y navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de las grabaciones, configuración parcial de los parámetros de la grabadora
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS Vea cómo configurar la función P2P en las grabadoras Dahua y activar la aplicación móvil
Entradas / salidas de alarma:	16 / 6
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ:	Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome) Control compatible con coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detección de movimiento:	División de la pantalla en zonas : 22 x 18 de los campos de detección
Características principales:	Análisis Inteligente de la Imagen : cruzamiento de la línea (cable trampa), cruzamiento de la línea (cable trampa), objeto abandonado/falta de objeto, detección de rostros
Manejo con ratón:	✓
Mando a distancia IR incluido:	—
Alimentación:	100 V ... 240 V AC
Consumo de energía:	≤ 35 W (sin HDD)
Color:	Negro
Peso:	6.96 kg
Dimensiones:	440 x 455 x 95 mm - RACK 19", 2U
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, búlgaro, checo, danés, finés, francés, griego, español, holandés, alemán, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, húngaro, italiano
País de origen:	China
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	3 años