

Kodas: XVR5432L-X

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS **XVR5432L-X** 32 KANALAI DAHUA

Skaitmeninis registratorius XVR5432L-X su sąsaja AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ir CVBS, tai profesionalus įrengimas naudojamas instaliacijų monitoringui.

Meniu sukurtas taip, kad palengvintų navigaciją ir registratoriaus nustatymų modifikavimą kiekvienam naudotojui, netgi pradedančiajam.



Standartas:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video įvestys:	32 vnt. BNC
Video išvestys:	• 2 vnt. HDMI (1 x HDMI 4K) • 1 vnt. VGA • 1 vnt. BNC Yra funkcijos SPOT konfigūravimo galimybė vienoje iš išvesčių
Audio įvestys:	4 vnt. BNC 32 Kanalai - Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio, tik HD-CVI
Audio išvestys:	1 vnt. BNC
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Suspaudimo lygių skaičius:	6
Įrašyto vaizdo rezoliucijos:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944, Kanalai : 1 - 2 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : 8 Mpx - 3840 x 2160



Įrašinėjimo greičio reguliavimas:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kps 5M-N @ 1 ... 10 kps, Kanalai : 1 - 2 4M-N @ 1 ... 15 kps 1080p @ 1 ... 15 kps 1080N @ 1 ... 25 kps 720p @ 1 ... 25 kps 960H @ 1 ... 25 kps kiekvienam kanalui
Darbo režimas:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / TCP/IP Visi režimai teikia laisvai pasirinktą kamerų AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS jungimą
Įrašinėjimo režimai:	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas
Aptarnaujami standieji diskai:	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Archyvavimas išorinėse laikmenose:	Vaizdo kadro ar įrašų iš archyvo įrašymas į USB atmintinę
Įrašų paieška ir atkūrimas:	Įrašų paieška pagal laiką + laiko liniją su įrašo tipu. Atkūrimas: pirmyn, pagreitintai, sulėtintai, pažingsniui Pažangi paieška (sekundės tikslumu)
Tinklo funkcijos:	Kliento programa ir IE naršyklė: peržiūra tikrųjų laiku, įrašų atkūrimas ir archyvavimas, dalinis registratoriaus parametrų konfigūravimas
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą
Aliarmo įvestys/išvestys:	16 / 6
PTZ valdymas:	IP kameros, greitasukės (Speed Dome) Valdymas pagal coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Judesio detekcija:	Ekrano padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų
Pasirinktos funkcijos:	Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, linijų peržengimas, atmetas/trūkstantis objektas, veido detekcija
USB:	• 2 vnt. USB 3.0 • 1 vnt. USB 2.0
Aptarnavimas pele:	✓
IR pultas rinkinyje:	—
Maitinimas:	100 V ... 240 V AC
Galios suvartojimas:	≤ 35 W (be HDD)
Spalva:	Juoda
Svoris:	4.8 kg
Matmenys:	440 x 417 x 76 mm
Aptarnaujamų kalbų:	lenkų, anglų, bulgarų, čekų, danų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakių, slovėnų, vengrų, italų
Kilmės šalis:	Kinija
Gamintojas / Markė:	DAHUA



DUOMENŲ LAPAS

Garantija:

3 metai