

Código: XVR1B16

GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **XVR1B16** 16 CANALES DAHUA

La grabadora digital XVR1B16 con interfaz AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP y CVBS es una herramienta profesional que se utiliza en los sistemas de vigilancia.

El menú ha sido diseñado para facilitar a todos, incluso a los usuarios principiantes, la navegación y configuración de cambios en los ajustes de la grabadora.

El producto de la serie DAHUA Cooper está diseñado para minimizar los costos manteniendo la alta calidad y facilidad de uso.



Estándar:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Entradas de vídeo:	16 uds. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Salidas de vídeo:	1 uds. HDMI 1 uds. VGA
Entradas de audio:	• 1 uds. CINCH, • 16 - Soporte para audio a través del cable coaxial, sólo HD-CVI
Salidas de audio:	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resoluciones de la imagen grabada:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 6 Mpx - 3072 x 2048
Ajuste de la velocidad de grabación:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 1080N @ 1 ... 25 fps - primer canal 1080N @ 1 ... 15 fps 720p @ 1 ... 25 fps - primer canal 720p @ 1 ... 15 fps 960H @ 1 ... 25 fps para asignar a cada canal
Modos de funcionamiento:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Modos de grabación:	Manual, detección de movimiento, horario
Discos duros compatibles:	1 x 6 TB SATA
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos:	Guarda fotogramas individuales o grabaciones enteras del archivo en la unidad USB

Búsqueda y reproducción de grabaciones:	Búsqueda de grabaciones por tiempo + línea de tiempo con el tipo de grabación. Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento, por pasos Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo)
Funciones de red:	Software del cliente y navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de las grabaciones, configuración parcial de los parámetros de la grabadora
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS Vea cómo configurar la función P2P en las grabadoras Dahua y activar la aplicación móvil
Entradas / salidas de alarma:	—
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ:	Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome) Control compatible con coax PTZ HD-CVI
Detección de movimiento:	División de la pantalla en zonas : 22 x 18 de los campos de detección
USB:	2 x USB 2.0
Manejo con ratón:	✓
Mando a distancia IR incluido:	—
Alimentación:	12 V DC / 2 A (fuente de alimentación incluida)
Color:	Negro
Peso:	0.9 kg
Dimensiones:	260 x 233 x 48 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, búlgaro, checo, finés, griego, rumano, serbio, esloveno, húngaro
País de origen:	China
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	3 años