

Kód: SD60230U-HNI

IP KAMERA VONKAJŠIA RÝCHLOOTÁČAVÁ **SD60230U-HNI** - 1080p 4.5 ... 135 mm DAHUA

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 1920 x 1080 (1080p). Z vyššie uvedených dôvodov je perfektným riešením pre sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel. Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3at spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu. Vďaka používanej technológii "Starlight" stačí kamere veľmi slabé osvetlenie na získanie jasného farebného obrazu. Pri niekoľkých modeloch IP kamier, pracujúcich s rozlíšením 4Mpx odporúčame použitie siete s pásmom 1Gb/s.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Veľkosť matrice:	2.1 Mpx
Rozlíšenie:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Skenovací systém:	Progresívny
Objektív:	4.5 ... 135 mm
Uhol záberu:	• 68 ° ... 2.4 ° (údaje výrobcu) • 60 ° ... 3.3 ° (naše testy)
Optický zoom:	x 30
Digitálny zoom:	x 16
Min. osvetlenie:	• 0.005 Lux @ F1.6 (farba), • 0.0005 Lux @ F1.6 (B/W)
Pomer signál/šum (S/N):	> 55 dB

Video výstup:	1 ks. BNC - CVBS, SPOT výstup
Prednastavená rýchlosť rotácie:	max. 500 °/s (horizontála) max. 600 °/s (vertikála)
Rýchlosť rotácie (manuálne ovládanie):	0.1 °/s ... 300 °/s (vertikála) 0.1 °/s ... 150 °/s (horizontála)
Horizontálny rozsah otáčania:	360 ° stály
Vertikálny rozsah otáčania:	-20 ° ... 90 ° Naše testy : V rozsahu uhlov -5° ... -10° sa môže objaviť jemná deformácia obrazu spôsobená objektívom kamery
Rozhranie RS-485:	✓
Počet prednastavení:	300
Vodorovné snímání:	✓
Nastavenie trasy:	8
Metóda kompresie obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Prenosová rýchlosť (bitrate):	448 ... 8192 kbps - H.265 / H.264 5120 ... 10240 kbps - MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov:	7 / 2
Audio:	• Vstup pre externý mikrofón, • Audio výstup, • Detekcia zvuku
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	50 políčok/s @ 720p / 1080p
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server:	Zabudovaný, Zhoda s NVR
Max. počet užívateľov on-line:	20
ONVIF:	2.42
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 128GB (možnosť lokálneho ukladania)
Hlavné vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • EIS - Elektronická stabilizácia obrazu • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ICR - Mechanický IR filter • Konfigurovateľné zóny súkromia - 24 • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Detekcia zvuku • Analýza IVS : prekročenie línie, narušenie, odhodený/chýbajúci predmet, detekcia tváre • Inteligentné sledovanie objektov
Podpora mobilných telefónov:	Port 37777 • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS

Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / admin
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Napájanie:	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 3 A (adaptér je súčasťou balenia)
Spotreba energie:	• ≤ 13 W • ≤ 20 W - Spustený ohrievač
Kryt:	Speed Dome Kovová
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP67
Odolná voči vandalom:	IK10
Prevádzková teplota:	-40 °C ... 70 °C
Hmotnosť:	4.2 kg (s držiakom)
Rozmery:	222 x 330 x 415 mm (s držiakom)
Podporované jazyky:	angličtina
Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky