

Koda: SD50225U-HNI

HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP **SD50225U-HNI** - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 1080p. Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3at je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

V primeru nekaj kamer IP delujočih z ločljivostjo $\geq 1920 \times 1080$ priporočamo uporabo omrežja s prepustnostjo 1Gb/s.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Ločljivost:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Sistem skeniranja:	Progresivni
Objektiv:	4.8 ... 120 mm
Vidni kot:	• 59 ° ... 2.4 ° (Podatki proizvajalca) • 59 ° ... 3.4 ° (Naši testi)
Optični zoom:	x 25
Digitalni zoom:	x 16
Občutljivost:	• 0.005 Lux @ F1.6 (barva), • 0.0005 Lux @ F1.6 (B/W)
Razmerje signal/šum (S/N):	> 55 dB

Izhod video:	—
Vrtilna hitrost pri preset-ih:	max. 500 °/s
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje):	0.1 °/s ... 350 °/s (vodoraven) 0.1 °/s ... 250 °/s (navpičen)
Razpon vodoravne rotacije:	360 ° neprekinjen
Razpon navpične rotacije:	0 ° ... 90 °
Vmesnik RS-485:	—
Število preset-ov:	300
Vodoravno skeniranje:	✓
Nastavitev poti gibanja:	8
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264 / MJPEG
Pretočnost (bitrate):	448 ... 8192 kbps - H.264 768 ... 4608 kbps - H.265
Alarmni vhodi / izhodi:	2 / 1
Audio:	- Vhod na zunanji mikrofoni - Izhod audio
Hitrost prenosa glavnega toka:	max. 50 sl./s - 1080p max. 50 sl./s - 720p
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	2.42
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Izbrane funkcije:	- WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve - ICR - Mehanični IR filter 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki - Konfiguriranje območja zasebnosti - 24 - BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe - Sharpness - izostritev slike - Mirror - zrcalna slika - Način dan/noč (color/b&w/auto) - Detekcija zvoka - ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike - Analiza IVS : prečkanje linije, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza - Inteligentno sledenje objektov - EIS - Elektronska stabilizacija slike
Dostop iz mobilnega telefona:	Port 37777 - Android: Brezplačna aplikacija DMSS - iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin

Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Napajanje:	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči:	• ≤ 13 W • ≤ 24 W - Vklapljen grelec
Ohišje:	Speed Dome Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	✓, IK10
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Teža:	2.75 kg (z nosilcem)
Dimenzije:	Ø 186 x 415 mm (z nosilcem)
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta