

Postcode: HAC-HFW2501E-A-0360B

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA **HAC-HFW2501E-A-0360B** - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Megapixelcamera met 1/2.8" CMOS-sensor en AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-interface. U wijzigt de standaard met behulp van de configuratieschakelaars. Dankzij toepassing van de "Starlight"-technologie heeft de camera al aan bijzonder zwakke verlichting genoeg om een scherp kleurenbeeld te genereren. De AHD / HD-CVI / HD-TVI-interface maakt transmissie van een analoog beeldsignaal met een resolutie van max. 8 Mpx (4K UHD) via een coaxkabel mogelijk. Tijdens de transmissie treden geen vertragingen op en de originele hoge beeldkwaliteit blijft behouden. De camera voldoet aan dichtheidsklasse IP67.



Standaard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	5 Mpx
Resolutie:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 b/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 b/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 b/s , 960 x 576 - 960H, PAL
Objectief:	3.6 mm
Beeldhoek:	79 °
Bereik van de IR-lamp:	40 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Video-output:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	• Ingebouwde microfoon - alleen HD-CVI, • Ingang voor externe microfoon - alleen HD-CVI
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 65 dB
OSD-schermmenu:	✓

Belangrijkste functies:	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • ICR - Mechanisch infraroodfilter • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Automatische witbalans • Privacyzones • Bewegingsdetectie • Mirror - Gespiegeld beeld • Sharpness - Scherpere beeldranden
Voeding:	12 V DC / 580 mA
Vermogensverbruik:	≤ 7 W
Behuizing:	Compact, Aluminium
Kleur:	Wit
Dichtheidsklasse:	IP67
Werktemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.43 kg
Afmetingen:	180 x 70 x 70 mm
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	3 jaar