

Koda: IPC-HFW5831E-ZE-2712

VANDALOODPORNNA KAMERA IP **IPC-HFW5831E-ZE-2712** - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 3840 x 2160 - 4K. Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil. Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 2.7 ... 12 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota.

Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3at je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje. Naprava je opremljena s tehnologijo ePoE, ki omogoča prenos na daljavo do 800 m pri hitrosti 10 Mb/s ali 300 m s hitrostjo 100 Mb/s prek parice kat. 5e.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.5 " STARVIS™ CMOS
Velikost matrice:	8.3 Mpx
Ločljivost:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Vidni kot:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 ° ... 40 ° (Podatki proizvajalca) • 102 ° ... 38 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	50 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)

Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264H / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	2 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Vhod na zunanji mikrofoni• Izhod audio• Podpora dvosmernega audio• Detekcija zvoka
Pretočnost (bitrate):	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, ARP, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Vgrajen, Web Viewer
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	16.12
Hitrost prenosa glavnega toka:	15 sl./s @ 8.3 Mpx 25 sl./s @ 5.3 Mpx
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none">• Android: Brezplačna aplikacija DMSS• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	<ul style="list-style-type: none">• Objektiv motozoom• WDR - širok razpon dinamike osvetljenosti• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki• ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike• ICR - Mehanični IR filter• Detekcija gibanja• Analiza IVS : prečkanje linije, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza• WB - Uravnavanje beline (ATW/AWB/ročno/notranje/zunanje)• BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe• HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne)• Konfiguriranje območja zasebnosti• Digitalni zoom D-ZOOM• Mirror - zrcalna slika• Sharpness - izostritev slike• Adaptacijsko prilagajevanje moči IR osvetljevalnika zoomu objektiva in svetlosti zunanje osvetlitve

Napajanje:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3at),• ePoE,• 12 V DC / 1080 mA
Poraba moči:	≤ 12.95 W
Ohišje:	Compact - Kovinska
Barva:	Bel
Vandaloodporna:	IK10
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	1.07 kg
Dimenzije:	274 x 95 x 95 mm
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta