

Kód: IPC-HFW5431E-ZE-27135

VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP **IPC-HFW5431E-ZE-27135** - 4.0 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 / H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 2688 x 1520 (4.0 Mpx). Z výše uvedených důvodů je perfektním řešením pro sledovací systémy pro rozpoznávání osob nebo vozidel. Použitý objektiv motozoom s ohniskovou vzdáleností 2.7 ... 13.5 mm umožňuje regulovat na dálku zorný úhel. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény). Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci. Zařízení je vybaveno technologií ePoE, která umožňuje přenos 800 m při rychlosti 10 Mb/s nebo 300 m s rychlostí 100 Mb/s přes kroucenou dvoulinku kat. 5e.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4.0 Mpx
Rozlišení:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Úhel záběru:	• 106 ° ... 31 ° (údaje výrobce) • 103 ° ... 28 ° (naše testy)
Komprese:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Poměr (S/N):	> 50 dB
Dosah osvětlení IR osvětlení:	50 m
Vstupy/výstupy alarmů:	2 / 1
Přenosová rychlost (bitrate):	• 24 ... 10240 kbps - H.264 • 14 ... 9984 kbps - H.265
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 4.0 Mpx

Audio:	• Vstupu pro externí mikrofón • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Detekce zvuku
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
WEB Server:	Vestavěný, Shoda s NVR
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
Max. počet uživatelů on-line:	20
Port ONVIF:	80
ONVIF:	16.12
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS
Rozhraní RS-485:	—
Hlavní vlastnosti:	• Objektiv motozoom • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • ICR - Mechanický IR filtr • Detekce pohybu • Analýza IVS : překročení linie, narušení, odhozený/chybějící předmět, detekce obličeje • WB - Vyrovnávání bílé (ATW/AWB/manuální/vnitřní/vnější) • BLC - konfigurovatelná kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • Konfigurovatelné zóny soukromí • D-ZOOM - digitální zoom • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu
Napájení:	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1070 mA
Spotřeba energie:	< 12.95 W
Provozní teplota:	-40 °C ... 60 °C
Kryt:	Compact, Kovová / Plastová

Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP67
Vandaluvzdorná:	IK10
Podporované jazyky:	angličtina, polština
Hmotnost:	1.08 kg
Rozměry:	273 x 95 x 95 mm
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky