

Kód: SD6AE830V-HNI

IP KAMERA VNĚJŠÍ RYCHLEOTÁČIVÁ **SD6AE830V-HNI** - 12 Mpx 6 ... 180 mm DAHUA

IP kamera s velmi dobrým dekodérem s vysokým rozlišením. Z výše uvedených důvod je perfektním řešením pro sledovací systémy pro rozpoznávání osob nebo vozidel.

Vestavěná IR zářivka umožňuje práci v noci a objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností se širokým rozsahem regulace zorného úhlu umožňují optimální oříznutí obrazu za všech podmínek. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).

Největší výhodou kamery je objektiv s optickým zoomem x30, který spolu s dlouhým dosahem IR přisvětlení dovoluje až 24 hodinový dozor několikaset metrové oblasti bez dodatečného osvětlení.

U několika modelů IP kamer, pracujících s rozlišením 12MPx doporučujeme použití sítě s pásmem 1Gb.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/1.7 " STARVIS™ CMOS
Velikost matrice:	12 Mpx
Rozlišení:	4000 x 3000 - 12 Mpx , 4096 x 2160 - 8.7 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Skenovací systém:	Progresivní
Objektiv:	6 ... 180 mm
Úhel záběru:	• 61 ° ... 2.1 ° (údaje výrobce) • 58 ° ... 3.3 ° (naše testy)
Optický zoom:	x 30
Digitální zoom:	x 16

Dosah osvětlení IR osvětlení:	200 m
Poměr (S/N):	> 56 dB (AGC vypnuté)
Video výstup:	1 Vpp / 75 Ω
Přednastavená rychlost rotace:	max. 240 °/s
Rychlost rotace (manuální ovládání):	0.1 °/s ... 200 °/s (vertikála) , 0.1 °/s ... 120 °/s (horizontála)
Horizontální rozsah otáčení:	360 ° stálý
Vertikální rozsah otáčení:	-20 ° ... 90 °
Rozhraní RS-485:	✓
Protokoly:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatické rozpoznávání
Počet přednastavení:	300
Vodorovné snímání:	✓
Nastavení trasy:	8
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Přenosová rychlost (bitrate):	256 ... 8192 kbps - H.265 / H.264
Vstupy/výstupy alarmů:	7 / 2
Audio:	• Audio vstup • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Detekce zvuku
Rychlost přenosu hlavního proudu:	1 ... 25 políček/s @ 12 Mpx
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server:	Vestavěný, Shoda s NVR
Max. počet uživatelů on-line:	20
ONVIF:	16.12
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)

Hlavní vlastnosti:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • EIS - Elektronická stabilizace obrazu • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • D-WDR - Wide Dynamic Range • Režim den/noc (color/b&w/auto) • WB - Vyrovnávání bílé (ATW/AWB/manuální/vnitřní/vnější) • Konfigurovatelné zóny soukromí - 24 • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • ICR - Mechanický IR filtr • Detekce zvuku • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Tepelná mapa - označení oblastí s různou intenzitou pohybu v obraze příslušnými barvami • Analýza IVS - překročení linie, narušení, detekce podezřelé činnosti, odhozený/chybějící předmět, detekce obličeje, sledování objektů
Napájení:	• Hi-PoE, • 24 V AC / 3 A (adaptér je součástí balení)
Spotřeba energie:	≤ 38 W
Kryt:	Speed Dome Kovová
Barva:	Bílá
Vandaluvzdorná:	IK10
"Index of Protection":	IP67
Provozní teplota:	-40 °C ... 70 °C
Hmotnost:	6.8 kg (s držákem)
Rozměry:	Ø 240 x 355 x 440 mm (s držákem)
Podporované jazyky:	angličtina
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky