

Código: IPC-T2B40-ZS-2812

CÁMARA IP **IPC-T2B40-ZS-2812** EZ-IP - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA

Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.264 / H.265 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 3.7 Mpx.

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar.

Los dispositivos de la serie EZ-IP son ideales para aplicaciones pequeñas y medianas, tales como la seguridad de casas, pisos y pequeñas tiendas.



Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Sistema de escaneado:	Progresivo
Tamaño de la matriz:	4 Mpx
Resolución:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lentes:	2.8 ... 12 mm
Ángulo de visión:	• 97 ° ... 31 ° (datos del fabricante) • 90 ° ... 30 ° (nuestras pruebas)
Rango del iluminador IR:	40 m
Relación señal/ruido (S/N):	> 50 dB
Ranura para tarjeta de memoria:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 128GB (posibilidad de grabación local)
Método de compresión de imágenes:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Entradas / salidas de alarma:	—
Audio:	—
Tasa de bits (bitrate):	32 ... 6144 kbps - H.264 12 ... 6144 kbps - H.265
Velocidad de transmisión del flujo principal:	• 20 fps @ 4 Mpx • 25 fps @ 3 Mpx
Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de usuarios on-line:	20
ONVIF:	16.12
Características principales:	• D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen • BLC - compensación de contraluz • HLC - Compensación de alta luz (punto) • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Balance de blancos automático • Zonas de privacidad - hasta 4 • Detección de movimiento - máx. 4 zonas • Mirror - Imagen de espejo • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicación gratuita DMSS
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.108
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Puertos de acceso a través del navegador:	80, 37777
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	37777
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	37777
Puerto ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flujo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subflujo
Alimentación:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 440 mA
Consumo de energía:	≤ 5.3 W @ 12 V DC ≤ 6.3 W @ PoE
Carcasa:	Dome - Metal + Plástico
Color:	Blanco
Grado de protección:	IP67

Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 60 °C
Peso:	0.4 kg
Dimensiones:	Ø 122 x 100 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	3 años