

Kood: DS-2CD2T85FWD-I5(B)(2.8mm)

IP-KAAMERA **DS-2CD2T85FWD-I5(B)(2.8mm)** - 8.3 Mpx - 4K UHD Hikvision

IP-kaamera tööhusa H.264/H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 3840 x 2160 (8.3 MPx).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Powered by Darkfighter - kaamera tundlikkus on väga hea ning see on mõeldud kehvale valgustingimuste jaoks.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Skaneerimissüsteem:	Progressiivne
Maatriksi suurus:	8.3 Mpx
Resolutsioon:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx - 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 102 ° (tootja andmed) • 100 ° (meie testitulemused)
Kompressioon:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Signaali-müra suhe:	> 50 dB (AGC väljas)
Infrapunavalgustuse katvus:	50 m
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	—
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)

Kiirus bittides:	32 ... 16384 kbps
Põhivoo kaadrisagedus:	20 kaadrit/s @ 8.3 Mpx 25 kaadrit/s @ 5.3 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile
Maks. online kasutajate arv:	6
ONVIF:	16.12
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect • iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.64
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Peavoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - ilma volitusega rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - koos volitusega • Kõrvalvoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - ilma volitusega rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - koos volitusega
RS-485 liides:	—
Põhiomadused:	• EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii olulistest kesketest punktides kui nurkades • Funktsioon ANR (Automatic Network Replenishment) tagab salvestatavate andmete korrektsuse juhul, kui võrgu töös esineb katkestus. See funktsioon põhineb andmete automaatsel salvestamisel kaamerasse paigaldatud microSD-kaardile ning võrguühenduse taastudes andmed sünkroniseeritakse automaatselt salvestiga • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumistuvastus • Kohandavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, unustatud/puuduv objekt, kaadri muutumine, näotuvastus
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Voolutarve:	≤ 11 W @ PoE (802.3af) ≤ 9 W @ 12 V DC

Korpus:	Compact, Metall
Kaitsme klass:	IP67
Värv:	Valge
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Saadaolevad keeled:	inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, poola, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia
Kaal:	1.04 kg
Mõõtmed:	Ø 105 x 300 mm
Tootja / mark:	Hikvision
SAP Code:	311307335
Garantii:	3 aastat