

Код: IPC-HDBW81230EP-Z

ВАНДАЛОУСТРОЙЧИВА КАМЕРА IP **IPC-HDBW81230EP-Z** - 12.0 Мрх 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA

IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.264 осигуряващ чисто и по-плавно предаване на изображението с максимална резолюция 4000 x 3000 (12.0 МРх).

Използваният обектив „motozoom“ с фокусно разстояние 4.1 ... 16.4 mm позволява дистанционно регулиране на ъгъла на виждане. Обхватът на осветителя според производителя, зависи от условията на околната среда (прозрачност на въздуха, околната среда, цвета на стените, тоест т. нар. коефициент на отражение на сцената).



Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/1.7 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	12.0 Мрх
Резолюция:	4000 x 3000 - 12.0 Мрх , 3840 x 2160 - 8.3 Мрх , 3072 x 2048 - 6.3 Мрх , 2560 x 1920 - 5.0 Мрх , 2048 x 1536 - 3.1 Мрх , 2304 x 1296 - 3.0 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Обектив:	4.1 ... 16.4 mm - Motozoom
Ъгъл на виждане:	105 ° ... 35 °
Обхват на IR осветителя:	50 m
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	—
Гнездо на карта памет:	Поддържане на карти Micro SD до 128GB (възможен локален запис)
Метод за компресия на образа:	H.265 / H.264 / MJPEG

Алармени Входи / Изходи:	1 / 1
Аудио:	- Вход за външен микрофон - Аудио изход - Поддръжка на двупосочно аудио - Детекция на звук
Скорост на трансмисия (битрейт):	24 kb/s ... 14592 kb/s @ H.264 14 kb/s ... 8704 kb/s @ H.265
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Вграден, Web Viewer
Макс. брой on-line потребители:	20
ONVIF:	2.42
Скорост на трансмисията на главния поток:	20 кадри/сек (fps) @ 12 Мрх 25 кадри/сек (fps) @ 8.3 Мрх
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака - Android: Безплатно приложение DMSS - iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.108
Портове за достъп чрез интернет:	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на РС:	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции:	- Обектив motozoom - DNR - Цифрова редукция на шума в изображението - AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала - ABF (Auto Back Focus) - автоматично коригиране на остротата при превключване на работните режими ден/нощ - ICR - Механичен IR филтър - WB - Баланс на бялото (ATW/AWB/мануален/вътрешен/външен) - Топлинна карта - обозначение със съответните цветове на зоните с различен трафик върху изображението - IVS анализ : пресичане на линията, проникване, промяна на сцена, изоставен/липсващ обект, преброяване на хората, разпознаване на лице, топлинна карта - WDR - Широк динамичен обхват на осветлението - BLC - конфигурируема на компенсацията на задната светлина - HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) - Режим ден/нощ (color/b&w/auto) - Детекция на звук - Детекция на движение - Конфигурируеми зони за секретност - Mirror - Огледален образ - Sharpness - Изостряне на контурите на изображението

Захранване:	• PoE (802.3at) • 12 V DC / 1.5 A, • 24 V AC / 750 mA
Консумация на мощност:	< 18 W
Клас на защита:	IP67
Вандалоустойчива:	IK10
Корпус:	Dome - Метална
Цвят:	Бял
Работна температура:	-30 °C ... 60 °C
Тегло:	0.97 kg
Размери:	Ø 159 x 118 mm
Поддържани езици:	полски, английски
Производител / Марка:	DANUA
Гаранция:	3 години