

Koodi: IPC-HDPW1420FP-AS-0280B

IP VANDAALITON KAMERA **IPC-HDPW1420FP-AS-0280B** - 4.0 Mpx 2.8 mm DAHUA

IP-kamera tehokkaalla H.264 kuvanpuristuksen algorithmeilla puhtaan ja tasaisen videovirtauksen saamiseksi enintään 2688 x 1520 (4.0 MPx) erottelukyvällä.
Kameralla on hyvin tasainen profiili, se on vain 51 mm katosta.



Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	4.0 Mpx
Skannaus järjestelmä:	Progressiivinen
Resoluutio:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx 2560 x 1440 - 3.6 Mpx 2304 x 1296 - 3.0 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Linssi:	2.8 mm
Näkökulma:	• 106 ° (valmistajan tiedot) • 96 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama:	20 m
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 50 dB
Interfeysi RS-485:	—
Muistikortin aukko:	Micro SD muistikortit jopa 128GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.264 / MJPEG
Hälytys tulot/ lähdöt:	1 / 1
Audio:	• Ulkoisen mikin tulo • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki • Äänen tunnistaminen
Bitti nopeus:	384 ... 10240 kbps - H.264

Päävirran kuvannopeus:	20 fps @ 4.0 Mpx 25 fps @ 3.0 Mpx
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
Verkkoyhteyshälytykset:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	20
ONVIF:	2.42
Valitut ominaisuudet:	• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • Äänen tunnistaminen • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • Mirror - Pelin kuva
Matkapuhelin tuki:	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Oletus IP osoite:	192.168.1.108
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit:	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	37777
ONVIF portti:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Virta:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Kuori:	Dome, Muovi
Väri:	Valkoinen
Vandaliton:	✓
Tiivisyysluokka:	IP66
Työ lämpötila:	-30 °C ... 60 °C
Paino:	0.282 kg
Koot:	Ø 107 x 51 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta

