

Kood: IPC-HDBW5221E-Z-AC24V

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **IPC-HDBW5221E-Z-AC24V** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

IP-kaamera töötab H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostreemimise maks. resolutsiooniga 3 MPx. Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt.

Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	2.0 Mpx
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Lääts:	2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 99 ° ... 34 ° (tootja andmed) • 89 ° ... 33 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	50 m
Signaali-müra suhe:	> 50 dB
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.264 / H.264+ / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	1 / 1

Heli:	• Välise mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
Kiirus bittides:	32 ... 10240 kbps @ H.264
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Radius
WEB Server:	Sisseehitatud, Web Viewer
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	2.42
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 1080p
Mobiiltelefonide tugi:	37777-port • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS Saadaval on ka tasuta mobiilirakendusi: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Helituvastus • ICR - liigutatav infrapunafilter • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Kohandavad privaatsustsoonid • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA, • 24 V AC / 500 mA
Voolutarve:	≤ 12 W
Korpus:	Dome - Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	IK10
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.84 kg
Mõõtmed:	Ø 159 x 118 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat