

Koda: DS-7108NI-Q1

REGISTRATOR IP **DS-7108NI-Q1** 8 KANALOV Hikvision

Digitalni registrator DS-7108NI-Q1 je profesionalna naprava, rabljena v napeljavah monitoringa IP. Registracija se odvija v standardu kompresije H.265 / H.264, omogočajočem sliko najboljše kakovosti pri izkoristku minimalne prepustnosti mreže in zmogljivosti diska.



Standard:	TCP/IP
Omogočane ločljivosti:	max. 4 Mpx - 2688 x 1520 px
Izhodi video:	1 kosov HDMI 1 kosov VGA
Podpora audio:	8 Kanalov - Avdio s kamer
Vhodi audio:	—
Izhodi audio:	—
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Podpirani trdi diski:	1 x 6 TB SATA
Načini snemanja:	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Mrežni protokoli:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja
Pretočnost (bitrate):	max. 60 Mbps
Mrežne funkcije:	Pogled na živo sliko, Predvajanje posnetkov, Arhiviranje posnetkov - aplikacija iVMS-4200
ONVIF:	✓
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / -

Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	Kamere IP - hitrovrtljive (Speed Dome)
Detekcija gibanja:	✓
Inteligentna Analiza Slike:	✓
USB:	2 kosov USB 2.0
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
Delovna temperatura:	-10 °C ... 55 °C
Napajanje:	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)
Teža:	0.43 kg
Dimenzije:	197 x 203 x 48 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Država izvora:	Kitajska
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	303607209
Garancija:	3 leta