

Kód: APTI-54C6-2812WP

KAMERA IP **APTI-54C6-2812WP** - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 / H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 2592 x 1944 (5.0 MPx).
Držák kamery dovoluje nastavit kameru v libovolném směru, a napájecí kabely skrýt uvnitř něj. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).
Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.



Standard:	TCP/IP
Velikost matrice:	5 Mpx
Čidlo:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Digital Image Processor:	Hisilicon 3516D
Rozlišení:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm
Úhel záběru:	• 86 ° ... 24 ° (údaje výrobce) • 93 ° ... 31 (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	60 m
Poměr (S/N):	≥ 52 dB
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rychlost přenosu hlavního proudu:	max. 20 políček/s - 5 Mpx max. 25 políček/s - 4 Mpx
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Vstupy/výstupy alarmů:	—

Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	10
ONVIF:	2.4
Rozhraní RS-485:	—
Podpora mobilních telefonů:	Port: 80 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma BitVision • iOS (iPhone): Aplikace zdarma BitVision
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.168
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Porty přístupu přes www:	80
Porty přístupu přes aplikace na PC:	80
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hlavní proud rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • WDR - Široký rozsah dynamiky osvětlení • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • BLC -Kompenzace protisvětla • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • ICR - Mechanický IR filtr • Detekce pohybu • Zóny soukromí • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Režim den/noc - konfigurovatelný • Flicker Control - Technologie eliminující oči unavující efekt mihotání obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 790 mA
Spotřeba energie:	≤ 9.5 W
Kryt:	Compact - Hliník
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP66
Provozní teplota:	-20 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.70 kg
Rozměry:	250 x 90 x 90 mm
Podporované jazyky:	polština, angličtina, bulharsky čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, ruština, turečtina, italština
Výrobce / Značka:	APTI
Záruka:	2 roky