

Codul: APTI-54VA2-28WP

CAMERĂ IP **APTI-54VA2-28WP** - 5 Mpx 2.8 mm

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264 / H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 2592 x 1944 (5.0 MPx).

Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Procesor digital de imagine:	Hisilicon 3516D
Dimensiune senzor:	5 Mpx
Rezoluție:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	2.8 mm, 6 Mpx
Deschidere:	• 93 ° (conform producătorului) • 96 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	20 m
Slot pentru card de memorie:	—
Tip compresie video:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Audio:	Cinch mamă - Intrare pentru microfon extern

FPS flux principal:	max. 20 cadre/s @ 5 Mpx max. 25 cadre/s @ 3.7 Mpx
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	10
ONVIF:	2.4
Funcții cheie:	• D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Detecție mișcare • Zonele asigurate • Mirror - Imagine în oglindă • Mod de lucru zi/noapte - configurabil • Flicker Control - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită BitVision • iOS (iPhone): Aplicație gratuită BitVision
Adresă IP implicită:	192.168.1.168
Login/parolă admin implicate:	admin / admin
Porturile de acces prin www:	80
Porturi de acces prin aplicația PC:	80
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Stream principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Stream auxiliar
Alimentare:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Consum:	≤ 4.8 W
Carcasă:	Dome - Metalică
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP66
Temperatură de lucru:	-20 °C ... 60 °C
Dimensiuni:	Ø 93 x 71 mm
Greutate:	0.34 kg
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, bulgară, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană
Producător:	APTI



FIȘĂ DE CATALOG

Garanție:

2 ani