

Κωδικός: APTI-53V2-36WP

ΚΑΜΕΡΑ IP **APTI-53V2-36WP** - 5 Mpx 3.6 mm

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 / H.265 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 2592 x 1944 (5.0 MPx). Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.



Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Ψηφιακός Επεξεργαστής Εικόνας:	Hisilicon 3516D
Μέγεθος matrix:	5 Mpx
Ανάλυση:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Φακός:	3.6 mm
Οπτική γωνία:	• 81 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 78 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	20 m
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—

Ήχος (audio):	—
Δυφιορρυθμμός (bitrate):	64 ... 15000 kbps
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	max. 20 fps @ 5 Mpx max. 25 fps @ 3.7 Mpx
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	10
ONVIF:	2.4
Κύρια χαρακτηριστικά:	• D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμμού (bit rate) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Ανίχνευση Κίνησης • Privacy zones • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας - διαμορφώσιμη • Flicker Control - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμόπαιγμα της εικόνας • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή BitVision • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή BitVision
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.168
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	80
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	80
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Main stream rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sub stream
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 390 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 4.7 W
Περιβλημά:	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας":	IP66
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ... 60 °C
Διαστάσεις:	Ø 93 x 71 mm

Βάρος:	0.3 kg
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	APT1
Εγγύηση:	2 ετών