

Kods: DS-2CD2143G0-I(2.8mm)BLACK

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DS-2CD2143G0-I(2.8mm)BLACK** - 4.0 Mpx Hikvision

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 2688 x 1520 (4.0 MPx). PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Ražotāja norādītā infrasarkanā staru prožektora uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients). Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4.1 Mpx
Skenēšanas sistēma:	Progresīvs
Izšķirtspēja:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	• 103 ° (ražotāja dati) • 98 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Interfeiss RS-485:	—
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)

Bitu pārraide:	32 ... 16384 kbps
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaņas ātrums @ 4.0 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	16.12
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	192.168.1.64
Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	- Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autorizācijas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju - Blakus plūsma rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autorizācijas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju
Izvēlētās funkcijas:	- WDR - 120 dB – Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija - ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana - ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija - Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu - BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija - Taustiņš RESET - Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi - Kustības atklāšana - Konfigurējamas privātuma zonas - Mirror - spoguļattēls - Sharpness - Attēla kontūru asums - Inteligenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, veido detekcija
Energoapgādes avots:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA
Patērētā jauda:	≤ 6 W @ 12 V DC ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)
Korpuss:	Dome, Metāla
Pretvandālisma:	IK10
Aizsardzības klase:	IP67
Krāsa:	Melns

Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.52 kg
Izmērs:	Ø 111 x 82 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, vjetnamas, itāļu
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311306528
Garantija:	3 gadi