

Código: NVR4232-16P-4KS2

## GRABADOR IP **NVR4232-16P-4KS2** 32 CANALES DAHUA



Estándar:	TCP/IP
Resoluciones compatibles:	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,
Salidas de vídeo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 uds. HDMI 4K</li> <li>• 1 uds. VGA</li> </ul>
Soporte de audio:	32 Canales - Audio de cámaras
Entradas de audio:	1 uds. CINCH - Entrada para micrófono externo
Salidas de audio:	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Discos duros compatibles:	2 x 6 TB SATA
Modos de grabación:	Manual, alarma, detección de movimiento, horario
Protocolo de red:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search ONVIF 2.4
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos:	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)
Búsqueda y reproducción de grabaciones:	<p>Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento</p> <p>Función de reproducción de fotogramas ("frame by frame")</p> <p>Reproducción sincrónica de todos los canales, función Smart Search</p>
Tasa de bits (bitrate):	200 Mbps (total)
Funciones de red:	Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado max. 128 usuarios en línea
Acceso desde el teléfono móvil:	<p>Puerto: 37777 o acceso a través de la nube</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a></li> </ul> <p>Vea cómo configurar la función P2P en las grabadoras Dahua y activar la aplicación móvil</p>
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.108



# FICHA TÉCNICA

Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Puertos de acceso a través del navegador:	80, 37777
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	37777
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flujo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subflujo
Entradas / salidas de alarma:	4 / 2
USB:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 uds. USB 2.0</li><li>• 1 uds. USB 3.0</li></ul>
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ:	Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome)
Detección de movimiento:	22 x 18 de los campos de detección, 6 niveles de sensibilidad
Análisis Inteligente de la Imagen:	✓
Manejo con ratón:	✓
Mando a distancia IR incluido:	—
Switch PoE:	Conmutador PoE de 16 puertos incorporado, 25.5 W / Canal, PoE (802.3af/at)
Carga máxima total del conmutador:	130 W (a plena carga)
Alimentación:	230 V AC
Peso:	2.67 kg
Dimensiones:	375 x 328 x 53 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés
País de origen:	China
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	<b>3 años</b>