SCHEDA TECNICA

Codice: PSB-1554828

GRUPPO DI CONTINUITÀ **PSB-1554828** PULSAR

L’alimentatore di continuità è destinato all'alimentazione ininterrotta dei dispositivi che richiedono la tensione di 48V DC (+/-15%).
Nota! Se l'alimentatore è progettato per il funzionamento continuo (24 ore), la corrente nominale dell'alimentatore non deve superare l'80% della corrente massima. Prestare particolare attenzione alle condizioni di raffreddamento adeguate dell'alimentatore durante il lavoro!

Tipo di alimentatore:	A commutazione
Tensione di alimentazione:	176 V ... 264 V AC
Tensione di uscita:	• 44 ... 54 V DC (operazione a buffer), • 38 ... 54 V DC (funzionamento a batteria)
Regolazione della tensione di uscita:	48 ... 56 V
Carico massimo dell'alimentatore:	2.3 A + 0.5 A (ricarica della batteria)
Potenza dell'alimentatore:	155 W (max)
Efficienza:	86 %
Numero di uscite:	1 unità
Protezioni:	• Da cortocircuito • Contro sovratensione • Contro sovratensione • Protezione da sovraccarico • Termica
Temperatura di esercizio / umidità relativa:	-10 °C ... 40 °C / 20 % ... 90 %
Peso:	0.7 kg
Dimensioni:	199 x 110 x 50 mm
Costruttore / Marca:	PULSAR
Garanzia:	2 anni

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60