

Kode: APTI-301C4-2812WP

IP KAMERA **APTI-301C4-2812WP** - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm

IP kamera med effektiv H.264 / H.265 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 3 MPx.

Kamera ophæng gør det muligt at justere kameraet i alle retninger og strømkablerne er skjult i beslaget. Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene refleksion).

PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere.

Kameraet opfylder IP66 tætningsklasse.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	3 Mpx
Opløsning:	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Synsvinkel:	• 95 ° ... 30 ° (producentdata) • 105 ° ... 37 ° (vores testresultater)
Signal/støj forhold (S/N):	≥ 52 dB
Rækkevidde af IR reflektor:	40 m
IR belysnings kraftjustering:	Automatisk
Billede komprimeringsmetode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bithastighed (bitrate):	64 ... 12000 kbps
Data transmissionshastighed:	max. 25 fps @ 3 Mpx
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Alarm indgange/udgange:	—

Netværksprotokoller:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Audio:	—
WEB Server:	Indbygget - 80 port
Maks. antal af online brugere:	10
ONVIF:	2.4
RS-485 interface:	—
Mobiltelefon support:	Port nr.: 80 eller adgang til en sky • Android: Gratis program BitVision • iOS (iPhone): Gratis program BitVision
Standard IP adresse:	192.168.1.168
Standard admin bruger / password:	admin / admin
Web browser adgangsporte:	80
PC klient adgangsporte:	80
Mobile klient adgangsporte:	80
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hoved strøm rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Ekstra strøm
Udvalgte funktioner:	• D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • ICR - Mekanisk infrarøddysfilter • Flicker Control - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) • Bevægelsesdetektering • Privacy zones • Drift dag/nat • Automatisk hvid balance • Mirror - Spejlbillede • Sharpness - skarpere billedskitserer
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 440 mA
Strømforbrug:	≤ 5.3 W
Hus:	Compact, Metal
Farve:	Hvid
Tætningsklasse:	IP66
Arbejdstemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vægt:	0.7 kg
Dimensioner:	211 x 92 x 90 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, Bulgarsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, tyrkisk, italiensk





DATABLAD

Producent / Mærke:	APTI
Garanti:	2 år

