

Kods: IPC-HDBW5241E-ZE-27135-BLACK

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **IPC-HDBW5241E-ZE-27135-BLACK** - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 1080p. Izmantotais motozoom objektīvs ar 2.7 ... 13.5 mm lēcu palīdz attāli regulēt redzesleņķi.

Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projektorā uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients).

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3at padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Ierīce ir aprīkota ar ePoE tehnoloģiju, kas palīdz pārraidīt līdz 800 m ar ātrumu 10 Mb/s vai 300 m ar ātrumu 100 Mb/s, izmantojot 5e kat. vītā pārkabli.

Kamera aprīkota ar attēla inteliģentas analīzes funkciju.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	• 109 ° ... 30 ° (ražotāja dati) • 105 ° ... 30 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	40 m
Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	1 / 1

Audio:	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Garso detekcija
Bitu pārraide:	32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264 19 kb/s ... 7424 kbps - H.265
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast
WEB Server:	Iebūvēts, Web Viewer
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	18.06
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomainās ātrums @ 1080p
Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas:	• Motozoom objektīvs • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • BLC - konfigurējama izgaismojuma kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • D-ZOOM - Digitālais zoom • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums • Mirror - spoguļattēls • Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti • IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, aizdomīgas darbības noteikšana, pamests/iztrūkstošs objekts, nelegāla automašīnas novietošana stāvvietā, cilvēku pulcēšanās noteikšana, personu skaitīšana, veido detekcija - saderīga ar 6 sejas atribūtu ekstrakcijas veidiem

Energoapgādes avots:	• PoE (802.3at), • ePoE, • 12 V DC / 980 mA, • 24 V AC / 490 mA
Patērētā jauda:	≤ 11.8 W
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Melns
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	IK10
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.88 kg
Izmērs:	Ø 159 x 118 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi