

Kód: RV-16/32-UHD/R19

VIDEO ROZBOČKA **RV-16/32-UHD/R19**

Rozbočovač RV-16/32-UHD/R19 se skládá z 16 nezávislých dvouvýstupních rozbočovačů video signálu. Moderní konstrukce zařízení umožňuje spolupráci se všemi v systémech CCTV všeobecně používanými standardy, které pracují v pásmu do 120MHz. Znamená to možnost rozdělení signálu v maximálním rozlišení: AHD - 8Mpx, HD-CVI - 8Mpx, HD-TVI - 8Mpx, CVBS - 960H. Zařízení je navrženo pro nepřerušovanou činnost v interiérech. Vhodná vzdálenost mezi zásuvkami umožňuje snadnou montáž BNC konektorů.



Standard:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Počet vstupů:	16 ks. BNC
Počet výstupů:	32 ks. BNC
Pracovní pásmo:	0 ... 120 MHz (-3dB)
Impedance vstupů:	75 Ω
Impedance výstupů:	75 Ω
Zabezpečení vstupu:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Ochrana výstupů:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Napájení:	7 ... 26 V DC (adaptér není součástí balení)
Spotřeba proudu:	120 mA @ 12 V DC
Zesílení :	0 dB
Typ pouzdra:	1 U Rack 19"
Rozměry:	490 x 44 x 38 mm
Hmotnost:	0.44 kg
Výrobce / Značka:	DELTA
Záruka:	5 let