

Kód: DS-2CD2021G1-IDW1(2.8MM)

KAMERA IP **DS-2CD2021G1-IDW1(2.8MM)** Wi-Fi, - 1080p Hikvision

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 / H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 1080p.

Použitý Wi-Fi modul umožňuje vzdálenou komunikaci s kamerou na max. vzdálenost do 50 m.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Skenovací systém:	Progresivní
Rozlišení:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Úhel záběru:	• 114 ° (údaje výrobce) • 104 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	30 m
Rozhraní RS-485:	—
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	• Vestavěný mikrofon, • Přenos audia po síti

Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 1080p
Síťové rozhraní:	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi : 802.11n/g/b
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
ONVIF:	16.12
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	6
Podpora mobilních telefonů:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma iVMS-4500 nebo Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplikace zdarma iVMS-4500 nebo Hik-Connect
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Porty přístupu přes www:	80
Porty přístupu přes aplikace na PC:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Hlavní proud rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - s autorizací • Pomocný proud rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - s autorizací
Hlavní vlastnosti:	• Zabudovaný modul Wi-Fi • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • D-WDR - Wide Dynamic Range • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • Anti-Flicker - Technologie eliminující oči unavující efekt mihotání obrazu • EXIR - technologie vysoce efektivních infračervených diod, které rovnoměrně osvětlují celou scénu, stejně tak centrální bod, jakožto i rohy • ICR - Mechanický IR filtr • BLC -Kompenzace protisvětla • Tlačítko RESET • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Detekce pohybu • Konfigurovatelné zóny soukromí • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu
Napájení:	12 V DC / 400 mA
Spotřeba energie:	≤ 4.8 W
Kryt:	Compact, Plast + Kov
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP66
Vandaluvzdorná:	—
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C

Hmotnost:	0.39 kg
Rozměry:	175 x 70 x 68 mm
Podporované jazyky:	polština, angličtina, čeština, dánština, estonština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, litevština, lotyština, němčina, norština, portugalština, ruština, rumunština, srbsština, slovinsky, slovensky, Švédsky, turečtina, maďarština, italština
Výrobce / Značka:	Hikvision
SAP Code:	311303866
Záruka:	3 roky