

Kód: DSC-HS2016PCBE

DOSKA POPLAŠNEJ CENTRÁLY **DSC-HS2016PCBE**

Pokročilá poplachová centrála ponúkajúca okrem poplašnej funkcie tiež možnosť realizácie systémov domácej automatiky a kontroly prístupu.

Zariadenie poskytuje ochranu v súlade s požiadavkami Grade 2 EN 50131. Hlavnou výhodou centrál DSC-HSxxxx sú ich komunikačné funkcie kombinované s dodatočnými modulmi GSM a TCP/IP.

Systém sa obsluhuje pomocou manipulátorov LCD, zónových klávesníc, diaľkových ovládačov a bezkontaktných kariet a diaľkovo s použitím počítača alebo mobilného telefónu.



Vstupy základnej dosky:	6 ks.
Výstupy základnej dosky:	2 ks.
Maximálny počet podporovaných vstupov:	16 ks.
Maximálny počet podporovaných výstupov:	22 ks. - programovateľné
Prúdová zaťažiteľnosť, nízko-prúdové programovateľné výstupy:	300 mA - PGM2
Maximálne zaťaženie:	700 mA
Užívatelia + správcovia:	48 + 2
Oddiely:	2
Zóny:	2
Rozširujúce moduly:	✓
Pamäť udalostí:	500
Časovače:	✓
Podporované klávesnice:	max. 8 ks.
Klávesnica priložená:	—
Kryt priložený:	—
Stupeň ochrany (Trieda):	2

Podpora mobilných telefónov:	✓
Hlavné vlastnosti:	• Zabudovaný telefónny komunikátor • Možnosť pripojenia alternatívnych vysielačov GSM/GPRS, TCP/IP a ich naprogramovanie na prácu ako rezervné alebo východiskové alarmové komunikátory s funkciou kódovania • Monitorovanie činnosti tímu a poskytovanie informácií o poškodeniach prostredníctvom signalizácie na systémovej klávesnici • Podpora 40 typov liniek a 14 programovateľných možností liniek • Zabudovaný pokročilý napájací adaptér s rozšírenou diagnostikou • Podpora bezdrôtových zariadení s obojsmernou komunikáciou • Možnosť naprogramovania harmonogramov pre výstupy PGM • Možnosť naprogramovania názvov: linky, podsystémov, používateľov, modulov • Možnosť programovania na diaľku cez GSM / GPRS / IP
Napájanie:	16 V AC / 85 mA, 195 mA (max)
Prevádzková teplota:	-10 °C ... 55 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia:	93 %
Rozmery:	191 x 97 mm
Hmotnosť:	0.16 kg
Podporované jazyky:	poľština
Výrobca / Značka:	DSC
Záruka:	2 roky