

Kodas: BCS-DMIP1201IR-E-V

IP KAMERA **BCS-DMIP1201IR-E-V** - 1080p, 2.8 mm

IP kamera efektyviu H.264 / H.265 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 1080p rezoliucija.

Gamintojo nurodyta apšviestuvo aprėptis priklauso nuo aplinkos sąlygų (oro skaidrumo, aplinkos, sienų spalvos, t. y., vadin. scenos atspindėjimo koeficiento).

PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Skenavimo sistema:	Progresyvinis
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	• 106 ° (gamintojo duomenys) • 103 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis:	30 m
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Audio:	Integruotas mikrofonas

Pralaidumas (bitrate):	32 ... 6144 kbps
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	25 kps @ 1920 x 1080
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius:	20
ONVIF:	18.06
Pasirinktos funkcijos:	• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Judesio detekcija • Konfigūruojamos privatumo zonos • D-ZOOM - skaitmeninis priartinimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • IVS analizė : linijų peržengimas, išibrovimas
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
Numatytas adresas IP:	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www:	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC:	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą:	37777
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Spalva:	Balta
Antivandalinė:	—
Maitinimas:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA
Galios suvartojimas:	≤ 6.5 W
Korpusas:	Dome - Metalinė
Sandarumo klasė:	IP67
Darbo temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Matmenys:	Ø 106 x 94 mm
Svoris:	0.49 kg



DUOMENŲ LAPAS

Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų
Gamintojas / Markė:	BCS
Garantija:	3 metai

