

Kód: IPC-HFW2431S-S-0360B-S2

KAMERA IP **IPC-HFW2431S-S-0360B-S2** - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 4 MPx.

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu. Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitých podmienkach (viditeľnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény).

Vďaka používanej technológii "Starlight" stačí kamere veľmi slabé osvetlenie na získanie jasného farebného obrazu.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	4 Mpx
Skenovací systém:	Progresívny
Rozlíšenie:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	3.6 mm
Uhol záberu:	• 84 ° (údaje výrobcu) • 80 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Rozhranie RS-485:	—
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov:	—

Audio:	—
Prenosová rýchlosť (bitrate):	• 32 ... 6144 kbps - H.264 • 12 ... 6144 kbps - H.265
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	20 políčok/s @ 4 Mpx 25 políčok/s @ 3.7 Mpx
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	20
ONVIF:	18.06
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Hlavné vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Detekcia pohybu • Konfigurovateľné zóny súkromia • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Analýza IVS : narušenie, prekročenie línie
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Spotreba energie:	< 5 W
Kryt:	Compact - Kovová
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP67
Prevádzková teplota:	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť:	0.48 kg

Rozmery:	Ø 70 x 166 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, portugalčina, ruština, taliančina
Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky