

Koda: APTI-52V3-2812WP

KAMERA IP **APTI-52V3-2812WP** - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2592 x 1944 (5.0 MPx).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.5 " SOI K05 CMOS
Velikost matrice:	5 Mpx
Ločljivost:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm, 5 Mpx
Vidni kot:	• 99 ° ... 32 ° (Podatki proizvajalca) • 95 ° ... 38 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Vtičnica pomnilne kartice:	—
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 5 Mpx

Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Audio:	—
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	10
ONVIF:	2.4
Vmesnik RS-485:	—
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 80 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision
Privzeti naslov IP:	192.168.1.168
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	80
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • ICR - Mehanični IR filter • Detekcija gibanja • Cone zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Način dan/noč - konfigurabiljiv • Flicker Control - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike • Sharpness - izostritev slike
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 520 mA
Poraba moči:	≤ 6.2 W
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Bel
Vandaloodporna:	—
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-20 °C ... 60 °C
Teža:	0.6 kg
Dimenzije:	Ø 120 x 97 mm



KATALOŽNI LIST

Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalščina, ruščina, turščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	APTI
Garancija:	2 leta