

Koda: IPC-HFW1431S-0280B-S4

KAMERA IP **IPC-HFW1431S-0280B-S4** 4 Mpx 2.8 mm DAHUA

Kamera IP iz serije Entry z učinkovitim algoritmom stiska slike H.265 / H.264, ki zagotavlja nemoten prenos slike pri maksimalni ločljivosti 4 MPx.

Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Sistem skeniranja:	Progresivni
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	<ul style="list-style-type: none"> • 93 ° (Podatki proizvajalca) • 94 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	—
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—

Pretočnost (bitrate):	12 ... 8448 kbps - H.265 32 ... 10240 kbps - H.264
Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 4 Mpx 25 sl./s @ 3 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, SFTP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	18.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki• ROI - izboljšša kakovost izbranih delov slike• BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe• Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti• Detekcija gibanja• Konfiguriranje območja zasebnosti• Mirror - zrcalna slika
Napajanje:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 500 mA
Poraba moči:	≤ 6 W
Ohišje:	Compact - Aluminij
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Teža:	0.4 kg
Dimenzije:	Ø 70 x 165 mm



KATALOŽNI LIST

Podpirani jeziki:	poljski, angleški, češki, francoski, španski nizozemski, nemški, portugalščina, ruščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta