

Código: DS-2CD2327G1-LU(2.8M)

## CÂMARA IP **DS-2CD2327G1-LU(2.8M)** ColorVu - 1080p Hikvision

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.265 / H.264 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 1080p.

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.

A câmara atende ao grau de protecção IP66.

**Atenção!** A câmara da série ColorVu não tem o modo preto e branco. A câmara tem um sensor muito sensível e um iluminador LED que emite uma luz branca visível, portanto, o dispositivo permite obter uma imagem a cores nítida em qualquer condição de iluminação.



Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Sistema de digitalização:	Progressivo
Tamanho da matriz:	2 Mpx
Resolução:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 112 ° (dados do fabricante)</li><li>• 105 ° (nossos testes)</li></ul>
Alcance do iluminador de luz branca (LED):	30 m
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 128GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / saídas de alarme:	—
Áudio:	Microfone embutido



## FICHA DE DADOS

Taxa de transmissão do fluxo principal:	25 fps @ 1080p
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	6
ONVIF:	18.12
Características principais:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilidade de desligamento do iluminador LED</li><li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li><li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li><li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li><li>• Anti-Flicker - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para os olhos</li><li>• BLC - compensação de contraluz</li><li>• HLC - Compensação de luz alta (ponto)</li><li>• Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits</li><li>• Mirror - Imagem espelhada</li><li>• Detecção de movimento</li><li>• Zonas de privacidade configuráveis</li><li>• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem</li><li>• Análise Inteligente da Imagem : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, alteração de cenário, objecto abandonado/ausente, detecção de rostos</li></ul>
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita <a href="#">iVMS-4500</a> ou <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">iVMS-4500</a> ou <a href="#">Hik-Connect</a>
Endereço IP predefinido:	192.168.1.64
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Portas de acesso através do navegador:	80
Portas de acesso através da aplicação para PC:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200
Porta de acesso através da aplicação móvel:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fluxo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - com autorização</li><li>• Subfluxo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - com autorização</li></ul>
Alimentação:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 500 mA</li></ul>
Consumo de energia:	≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC
Caixa:	Dome, Alumínio + Plástico
Cor:	Branco
Grau de protecção:	IP66
Antivandálica:	—
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C



## FICHA DE DADOS

Peso:	0.81 kg
Dimensões:	Ø 139 x 125 mm
Línguas suportadas:	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	311311271
Garantia:	<b>3 anos</b>