

Kód: UT-603

MERAČ KAPACITY, INDUKČNOSTI A ODPORU **UT-603**

Merač UT-603 umožňuje vykonávať meranie kapacity, indukčnosti, odporu, hFE a okrem toho disponuje funkciou kontroly diód a kontinuity obvodu.



Meranie napätia DC:	—
Meranie napätia AC:	—
Meranie prúdu DC:	—
Meranie AC prúdu:	—
Meranie odporu:	$200\ \Omega \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\ \Omega$, $2\ k\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\ k\Omega$, $20\ k\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.01\ k\Omega$, $200\ k\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.1\ k\Omega$, $2\ M\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\ M\Omega$, $20\ M\Omega \pm (2.0\%(RD-12) + 5) @ 0.01\ M\Omega$, $2000\ M\Omega @ 1\ M\Omega$ - ilustratívne meranie
Meranie kapacity:	$2\ nF \pm (1\% + 5) @ 0.001\ nF$, $20\ nF \pm (1\% + 5) @ 0.01\ nF$, $200\ nF \pm (1\% + 5) @ 0.1\ nF$, $2\ \mu F \pm (4\% + 5) @ 0.001\ \mu F$, $20\ \mu F \pm (4\% + 5) @ 0.01\ \mu F$, $200\ \mu F \pm (4\% + 5) @ 0.1\ \mu F$, $600\ \mu F @ 1\ \mu F$ - ilustratívne meranie

Meranie indukcie:	2 mH $\pm$ (2% + 8) @ 0.001 mH , 20 mH $\pm$ (2% + 8) @ 0.01 mH , 200 mH $\pm$ (2% + 8) @ 0.1 mH , 2 H $\pm$ (5% + 5) @ 0.001 H , 20 H $\pm$ (5% + 5) @ 0.01 H , 200 H @ 0.1 H - ilustratívne meranie
Meranie frekvencie:	—
Meranie impulzovej šírkovej modulácie:	—
Meranie teploty:	—
hFE:	✓
Test diódy:	✓
Signalizácia spojitosti obvodu:	✓
Kontrola logických stavov TTL:	—
RS-232:	—
Vybrané vlastnosti:	• Veľký, prehľadný LCD displej s podsvietením • Hold - zastavenie ukazovateľa merača • Estetická a odolná konštrukcia
Napájanie:	Batéria 9V, typ 6LR61 - súčasťou balenia
Hmotnosť:	0.29 kg
Rozmery:	172 x 84 x 41 mm
Výrobca / Značka:	UNI-T
Záruka:	2 roky