

Kode: HAC-HDW1400TL-0280B

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **HAC-HDW1400TL-0280B** - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA

Megapixel kamera med 1/2.7" CMOS sensor og AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene refleksions).

AHD / HD-CVI / HD-TVI grænseflade tillader transmission af analog videosignal via koaksialkabel i max. 8 Mpx (4K UHD) opløsning. Under transmission er der ingen forsinkelser og fastholder den oprindelige, høj kvalitetsbillede.

I tilfælde af videotransmission ved hjælp af et parsnoet kabel og matchende transformatorer (balun) skal du være opmærksom på muligheden for signalrefleksioner og interfererende signaler.

Kameraet opfylder IP67 tætningsklasse.



Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Sensor:	1/2.7 " CMOS
Matrix størrelse:	3.7 Mpx
Opløsning:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , • HD-CVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS 960 x 576 - 960H, PAL
Rækkevidde af IR reflektor:	30 m
IR belysnings kraftjustering:	Automatisk
Objektiv:	2.8 mm
Synsvinkel:	• 97 ° (producentdata) • 94 ° (vores testresultater)
Video udgang:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Audio:	—
Udvalgte funktioner:	• D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR - Digital støjreduktion • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Automatisk hvid balance • Privacy zones • Mirror - Spejlbillede • Sharpness - skarpere billedskitserer
OSD menu:	OSD-menu tilgængelig via DAHUA optager
Strømforsyning:	12 V DC / 330 mA
Strømforbrug:	≤ 4 W
Hus:	Dome, Aluminium + Plastik
Tætningsklasse:	IP67
Farve:	Hvid
Hærværkssikret:	—
Arbejdstemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Vægt:	0.22 kg
Dimensioner:	Ø 97 x 86 mm
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år