

Kode: BCS-SDIP4225AI-II

IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS **BCS-SDIP4225AI-II** - 1080p 5.4 ... 135 mm

IP kamera udstyret med meget høj opløsningssensor. Grundet ovenstående er det perfekt løsning til overvågningssystemer, der kræver personsidentifikation eller køretøjsidentifikation.

Meget nem betjening af Internet Explorer browser tillader brugerne et praktisk fjernbetjening samt fjernadministration af kameraet. Inkluderet kamera software muliggør styring og integreret overvågning af mange netværkskameraer.

For et par modeller af IP kameraer, der arbejder på $\geq 1920 \times 1080$ opløsning, anbefaler vi at bruge netværk med 1Gb/s båndbredde.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Matrix størrelse:	2.0 Mpx
Opløsning:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 960p 1280 x 720 - 720p
Scanning system:	Progressiv
Objektiv:	5.4 ... 135 mm
Synsvinkel:	59 ° ... 3.1 ° (producentdata) 55 ° ... 3.3 ° (vores testresultater)
Optisk zoom:	x 25
Digital zoom:	x 16
Rækkevidde af IR reflektor:	150 m
Video udgang:	—
Rotationshastighed af preset:	max. 400 °/s vandret max. 300 °/s vertikal

Rotationshastighed (manuel styring):	0.1 °/s ... 300 °/s (horisontal) 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikal)
Vandret drejeområde:	360 ° kontinuerlig
Lodret drejeområde:	-15 ° ... 90 °
RS-485 interface:	—
Antal af indstillinger:	300
Vandret scanning:	✓
Ruteindstillinger:	8
Billede komprimeringsmetode:	H.264 / MJPEG
Audio:	• Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support
Alarm indgange/udgange:	2 / 1
Data transmissionshastighed:	50 fps @ 1920 x 1080
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP
WEB Server:	Indbygget, NVR overholdelse
Maks. antal af online brugere:	20
ONVIF:	19.06
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Udvalgte funktioner:	• Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, forladte / manglende objekt, afsløring ansigt, omkreds beskyttelse, understøttelse af metadata • SMD PLUS - søger efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj, ikke-motorkøretøj • Intelligent genstandssporing • Varmekort - markeringen i billedet af tilsvarende farver områder med forskellig trafik • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter • Kald den indstillede funktion (tur, scan, osv.) efter specificeret opholdstid • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion • 24 x Konfigurerbare Privacy Zones • Sharpness - skarpere billedskitserer • Mirror - Spejlbillede • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Dag/Nat mode (farve/b&w/auto)
Strømforsyning:	• 24 V AC / 3 A (strømadapter medfølger) • PoE (802.3at)
Maksimal strømforbrug:	20 W
Hus:	Speed Dome, Metal

Farve:	Hvid + Sort
Arbejdstemperatur:	-40 °C ... 70 °C
Tætningsklasse:	IP67
Hærværkssikret:	IK10
Vægt:	5.4 kg (med beslag)
Dimensioner:	Ø 190 x 332 mm (uden beslag)
Producent / Mærke:	BCS
Garanti:	2 år