

Kods: SD59225-HC-LA

ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS HD-CVI KAMERA **SD59225-HC-LA** - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA

Megapikseļu videokamera ar pārveidotāju 1/2.8" STARVIS™ CMOS un interfeisu HD-CVI / PAL.

Interfeiss HD-CVI palīdz veikt analogā video signāla pārraidi, izmantojot koaksiālo kabeli ar izšķirtspēju max. 8.3 Mpx (4K UHD). Pārraidē laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.

Ar "Starlight" tehnoloģiju, kamerai pietiek ar vāju apgaismojumu, lai iegūtu skaidru krāsu attēlu.

Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP66.



Standarts:	HD-CVI
Sensors:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	150 m
Objektīvs:	4.8 ... 120 mm
Redzamības leņķis:	• 61 ° ... 2.8 ° (ražotāja dati) • 57 ° ... 3.1 ° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom:	x 25
Digitālais zoom:	x 16
Rotācijas ātrums atkarīgs no ZOOM vērtības:	✓
Automātisks IR izgaismotājs:	Infrasarkano staru prožektora jaudas adaptīvā pielāgošana objektīva zoom un ārējā apgaismojuma spilgtumam

Horizontālās rotācijas diapazons:	360 ° nepārtraukts
Vertikālās rotācijas diapazons:	-15 ° ... 90 °
Rotācijas ātrums (manuāla vadība):	• 0.1 °/s ... 300 °/s (līmenis), • 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikāli)
Presetu rotācijas ātrums:	• 400 °/s (līmenis) • 300 °/s (vertikāli)
Vadība:	Ar interfeisa palīdzību RS-485 Vadības iespēja pa koaksiālo kabeli, izmantojot videoierakstītāju
Protokoli:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto atklāšana)
Video izeja:	HD-CVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Ārējā mikrofona ieeja
Presetu skaits:	300
Maršruta iestatījumi:	8
Horizontālā skenēšana:	✓
Parkošanās (Park action):	Iestatītās funkcijas izvēlne (trase, skenēšana u.tml.) pēc noteikta aiztures laika
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	2 / 1
Izvēlētās funkcijas:	• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Automātisks baltā balanss • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • 24 Konfigurējamas privātuma zonas
OSD ekrāna izvēlne:	✓
Energoapgādes avots:	24 V DC / 3 A (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā)
Patērētā jauda:	≤ 22 W
Korpuss:	Speed Dome, Metāls + Plastmasa
Krāsa:	Balts + Melns
Aizsardzības klase:	IP66
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-40 °C ... 70 °C
Svars:	4.3 kg (ar stiprinājumu)
Izmērs:	297 x 475 x 186 mm (ar stiprinājumu)
Valodu izvēle:	angļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi