

Postcode: BCS-V-DI421IR3-W

IP-CAMERA **BCS-V-DI421IR3-W** Wi-Fi 4 Mpx 2.8 mm BCS View

IP-camera met het efficiënte H.265 / H.264-algoritme voor beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 4 MPx.

De toegepaste Wi-Fi-module zorgt voor communicatie met de camera over een max. afstand van 50 m.



Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	4 Mpx
Resolutie:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.8 mm
Beeldhoek:	• 100 ° (gegevens van de producent) • 92 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	30 m
RS-485-interface:	—
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	—
Audio:	• Ingebouwde microfoon, • Verzending van audio over het netwerk

Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk)
Transmissiesnelheid main stream:	• 20 b/s @ 3.7 Mpx • 25 b/s @ 3 Mpx
Netwerkiterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers:	6
ONVIF:	18.12
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app BCS View • iOS (iPhone): Gratis app BCS View
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Standaard IP-adres:	192.168.1.64
Toegangspoorten voor www:	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	Poort: 8000 of toegang via de cloud
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	8000
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	• Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - met autorisatie • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - met autorisatie
Belangrijkste functies:	• Wi-Fi-module - IEEE 802.11 b/g/n, Bereik : 50 m (open ruimte) • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • RESET-knop • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones • Watermerk • Mirror - Gespiegeld beeld • Sharpness - Scherpere beelden
Voeding:	12 V DC / 500 mA
Vermogensverbruik:	≤ 6 W
Behuizing:	Dome, Plastic
Vandalbestendig:	—
Dichtheidsklasse:	IP66
Kleur:	Wit
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.48 kg

Afmetingen:	Ø 121 x 92 mm
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Turks, Italiaans
Producent / Merk:	BCS View
Garantie:	3 jaar

