

Kod: BCS-DMMIP1201IR-E-AI

VANDALSÄKER IP-KAMERA **BCS-DMMIP1201IR-E-AI** - 1080p 2.8 mm

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1080p.

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.

Kameran har mycket låg profil vilket gör att den är endast 55 mm från tak.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Scannsystem:	Progressiv
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	• 106 ° (tillverkarens data) • 99 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd:	30 m
RS-485-gränssnitt:	—
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	• Inbyggd mikrofon • Ljudöverföring i nätverk
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)

Nätverksprotokoll:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	20
ONVIF:	19.06
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälplöde
Utvalda funktioner:	• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Dag/nattläge • ICR - Mekanisk IR-filter • WB - Vitbalans (ATW/AWB/manuell/inomhus/utomhus) • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Mirror - Bildens spegelbild • Rörelsedetektion • Konfigurationsbara privatzoner • IVS-analys : intrång, linjepassering • Ljuddetektion
Färg:	Vit
Hölje:	Dome, Metall
Vandalsäker:	IK10
Täthetsklass:	IP67
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Effektförbrukning:	< 5.7 W
Drifttemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Vikt:	0.39 kg
Dimension:	Ø 109 x 55 mm
Språk som används:	polska, engelska



DATABLAD

Tillverkare/Varumärke:	BCS
Garanti:	3 år