

Código: BCS-TIP4501IR-E-AI

CÂMARA IP **BCS-TIP4501IR-E-AI** - 5 Mpx 2.8 mm

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.265 / H.264 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 5 Mpx.

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar. A câmara atende ao grau de protecção IP67.



Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	5 Mpx
Resolução:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	98 °
Compressão:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alcance do iluminador IR:	50 m
Entradas / saídas de alarme:	1 / 1
Áudio:	• Entrada para microfone externo • Saída de áudio • Suporta áudio bidireccional • Detecção de áudio
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Taxa de transmissão do fluxo principal:	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protocolos de rede:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	20
ONVIF:	19.06
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita BCS View • iOS (iPhone): Aplicação gratuita BCS View
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Endereço IP predefinido:	192.168.1.64
Portas de acesso através do navegador:	80
Portas de acesso através da aplicação para PC:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem
Porta de acesso através da aplicação móvel:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	• Fluxo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - com autorização • Subfluxo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - com autorização
Interface RS-485:	—
Características principais:	• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Mirror - Imagem espelhada • Detecção de movimento • Zonas de privacidade configuráveis • Análise Inteligente da Imagem : intrusão, linha cruzada (arame de tropeçar) - classificação de pessoas e veículos
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Consumo de energia:	≤ 5.4 W
Caixa:	Compact, Metal
Grau de protecção:	IP67
Cor:	Branco
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C
Línguas suportadas:	polaco, inglês
Peso:	0.51 kg
Dimensões:	193 x 71 x 66 mm
Fabricante / Marca:	BCS
Garantia:	3 anos