

Kód: BCS-DMIP2201IR-AI

IP KAMERA **BCS-DMIP2201IR-AI** - 1080p 2.8 mm

IP kamera hatékony H.264 / H.265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 1080p maximális felbontásban.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. A megvilágító, gyártó által megadott hatótávja a környezeti körülményektől függ (levegő és környezet átlátszósága, falak színe, azaz az ún. tárgy visszaverődési együtthatója).

A kamera megfelel az IP67 Védelmi Index szabványnak.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Mátrix méret:	2.1 Mpx
Felbontás:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	106 °
Infravörös megvilágító hatótávja:	50 m
RS-485 interfész:	—
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	• Beépített mikrofon • Hangérzékelés

Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 1080p
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	18.12
Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Konfigurálható privát zónák • Mirror - Kép tükörképe • Hőterkép - a közlekedés különböző intenzitásának jelölése a képen megfelelő színekkel • Intelligens videoelemzés : vonal átlépés, behatolás, helyszín módosítás, elhagyott/hiányzó objektum gyanús cselekmény észlelése, gyors mozgás, szabálytalan parkolás, gyülekezés érzékelés, arcfelismerés, személyek számolása
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA
Energiafogyasztás:	< 6.8 W
Borítás:	Dome - Fém
Szín:	Fehér
Védelmi osztály:	IP67
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.51 kg
Méretek:	Ø 106 x 94 mm



Katalógus kártya

Támogatott nyelvek:	lengyel, angol
Gyártó / Márka:	BCS
Garancia:	3 év