

Код: BCS-TQE5200IR3-G(II)

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА **BCS-TQE5200IR3-G(II)** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Мегапиксельная камера с преобразователем 1/2.9" Sony CMOS IMX323, а также с интерфейсом AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением max. 8 Мрх (4К). Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения.

В случае передачи видео через витую пару и согласующие трансформаторы импеданса, следует учитывать отражение сигнала и проникновение сигналов между собой.

Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены). Камера соответствует классу плотности IP66.



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт:                                     | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сенсор:                                       | 1/2.9 " Sony CMOS IMX323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размер матрицы:                               | 2.1 Мрх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Разрешение:                                   | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Объектив:                                     | 2.8 ... 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Угол обзора:                                  | • 91 ° ... 28 ° (данные производителя)<br>• 89 ° ... 33 ° (наши испытания)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дальность передачи осветительного ИК прибора: | 60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Регулирование мощности ИК осветителя:         | Автоматическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Выход видео:                                  | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Аудио:                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Экранное меню OSD:                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Выбранные функции:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• BLC - компенсация встречной засветки (фон)</li> <li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> </ul> |



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Питание:               | 12 V DC / 330 mA       |
| Потребляемая мощность: | $\leq 4$ W             |
| Корпус:                | Compact, Металлический |
| Цвет:                  | Темный графит          |
| Класс плотности:       | IP66                   |
| Рабочая температура:   | -20 °C ... 60 °C       |
| Вес:                   | 1 kg                   |
| Размеры:               | 281 x 100 x 87 mm      |
| Производитель/ Марка:  | BCS                    |
| Гарантия:              | <b>3 года</b>          |

