

Koda: DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)

KAMERA IP **DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)** ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264/H.265 zagotavljajočim čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 3840 x 2160 (8.3 MPx).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Powered by Darkfighter - kamera ima zelo dobro občutljivost, namenjeno slabim svetlobnim pogojem.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Sistem skeniranja:	Progresivni
Velikost matrice:	8.3 Mpx
Ločljivost:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 111 ° (Podatki proizvajalca) • 99 ° (Naši testi)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zaseg IR osvetljave:	60 m
Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1
Audio:	• Vgrajen mikrofoni • Audio prenos po mreži • Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio

Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 8.3 Mpx 25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Maks. število uporabnikov on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Vmesnik RS-485:	—
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • WB - Regulacija beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Sharpness - izostritev slike • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija gibanja • Mirror - zrcalna slika • Svetlobni in zvočni alarm • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, sprememba scene, zaznavanje obraza, napredne funkcije za prepoznavo obrazov
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA

Poraba moči:	• ≤ 12 W @ PoE (802.3af) • ≤ 10.5 W @ 12 V DC
Ohišje:	Compact, Aluminij
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, ukrajinski, madžarski, vietnamski, italijanski
Teža:	1.14 kg
Dimenzije:	Ø 105 x 288 mm
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	311312523
Garancija:	3 leta