

Kood: HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAAMERA **HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2** 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Digitaalkaamera 1/2.7" CMOS sensori ja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-liidese abil on võimalik edastada analoogvideosignaali koaksiaalkaabli abil resolutsiooniga max. 8 Mpx (4K UHD). Edastuses puuduvad viivitused ja algne kõrgkvaliteetne pilt säilib.

Kui videot edastatakse keerdpaarkaabli ja sobivate muundurite abil, siis tuleb pöörata tähelepanu sellele, et signaal võib peegelduda või võib esineda segavaid signaale.

Integreeritud 3-teljelist kaameraklambrit on võimalik pöörata kõigil kolmel teljel, et saavutada vaade mis tahes soovitud suunas. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused). Kaamera vastab kaitseklassile IP67.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	2880 x 1620 - 5 Mpx - ainult HD-CVI : Kuvasuhe 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - ainult HD-CVI 960 x 576 - 960H, PAL
Lääts:	3.6 mm
Vaatenurk:	• 92 ° (tootja andmed) • 88 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	80 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Automaatne
Videoväljund:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Heli:	—
Ekraanimenüü:	DAHUA salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü

Põhiomadused:	• D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Autom. valge tasakaal
Toitevarustus:	12 V DC / 440 mA
Voolutarve:	≤ 5.2 W
Korpus:	Compact, Plastik + Metall
Värv:	Valge + Must
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	0.41 kg
Mõõtmed:	Ø 90 x 241 mm
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat