

Koodi: IPC-EBW81242

IP VANDAALITON KAMERA **IPC-EBW81242** - 12.0 Mpx 1.85 mm - Fish Eye DAHUA

IP-kamera, jolla on "kalansilmä" leveäkulman linssit.



Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/1.7 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	12.0 Mpx
Skannaus järjestelmä:	Progressiivinen
Resoluutio:	4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 2880 x 2880 - 8.3 Mpx , 2880 x 2160 - 6.2 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Linssi:	1.85 mm - Fish Eye / F2.0
Näkökulma:	185 °
Infrapunavalaistuksen kantama:	10 m
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 56 dB
Interfejsi RS-485:	—
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hälytys tulot/ lähdöt:	2 / 2
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu mikki • Ulkoisen mikin tulo • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki
Päävirran kuvannopeus:	25 fps @ 12 Mpx
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)



Verkkoyhteyskäytännöt:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, HTTPS, IEEE 802.1x
Muistikortin aukko:	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / -
Oletus IP osoite:	192.168.1.108
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit:	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	37777
ONVIF portti:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	20
ONVIF:	✓
Valitut ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Laaja dynaaminen alue• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys• ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus• Vahvistus - Automaattinen vahvistuksen hallinta• Muunneltava: kirkkaus, kontrasti, kylläisyys• Mahdollisuus erottelukyvyyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi• Yksityiset alueet• WB - White Balance - Valkotasapaino (ATW/AWB/manuaalinen/sisä-/ulko-)• Lämpökartta - valinta kuvassa vastaavissa väreissä eri liikenteissä• IVS analyysi - viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, ihmisten laskeminen tietyllä alueella - tuki 4 itsenäisille tunnistusalueille, ihmisten kokoontumisen tunnistaminen
Virta:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 770 mA
Virrankulutus:	max. 12.9 W @ PoE max. 9.2 W @ 12 V DC
Kuori:	Dome - Metalli
Vandaaliton:	IK10
Tiiviysluokka:	IP67
Väri:	Valkoinen
Työ lämpötila:	-30 °C ... 45 °C
Paino:	0.77 kg
Koot:	Ø 150 x 60 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti, Tsekki, Ranska, Italia, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Venäjäläinen
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta