

Kod: HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA **HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2** - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Megapixel-kamera med 1/2.7" CMOS-sensor och AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-gränssnitt.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-gränssnitt gör det möjligt att sända över analog videosignal genom koaxialkabel med max. 8 Mpx (4K UHD) upplösning. Under överföring finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.

Kamerans täthetsklass är IP67.



Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Omvandlare:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	5 Mpx
Upplösning:	• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 bilder/sek : Bildformat 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 bilder/sek • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 bilder/sek • 960 x 576 - 960H @ PAL
Videoutgång:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Objektiv:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Vidvinkel:	• 107 ° ... 34 ° (tillverkarens data) • 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (våra tester) • 90 ° ... 31 ° @ AHD / HD-CVI (våra tester)
Signal-brusförhållande (S/N):	> 65 dB
IR-belysning räckvidd:	60 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Audio:	Inbyggd mikrofon - bara HD-CVI

Utvalda funktioner:	• Motozoom-objektiv - Kameran saknar autofocus-funktion • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 2D-DNR - Digital brusreducering i bild • Anti-Flicker - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • BLC-Tillbakaljus kompensering • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • ICR - Mekanisk IR-filter • Privatzoner - max 8 • Mirror - Bildens spegelbild • Automatisk vitbalans • Sharpness - Bildkanternas skärpning
OSD-skärmmeny:	✓
Strömförsörjning:	12 V DC / 820 mA
Effektförbrukning:	≤ 9.8 W
Hölje:	Compact, Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	0.55 kg
Dimension:	210 x 90 x 90 mm
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	3 år