

Kods: APTI-N1601-I2

IP REJESTRATORS **APTI-N1601-I2** 16 KANĀLI

Digitālais videoierakstītājs APTI-N1601-I2 ir profesionāla ierīce izmantošanai videonovērošanas sistēmās. Video ierakstīšana notiek kompresijas standartā H.265 / H.264, iegūstot vislabākās kvalitātes attēlu, izmantojot minimālu tīkla pārsūtīšanu un diska atmiņu. Izvēlne ir izstrādāta viesiem lietotājiem saprotamā veidā, pat iesācēji spēj viegli operēt un ievadīt video ierakstītāja iestatījumu izmaiņas.



Standarts:	TCP/IP
Atbalstītā izšķirtspēja:	max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Video izejas:	1 gab. HDMI 1 gab. VGA
Audio atbalsts:	16 Kanāli - Audio no kamerām
Audio ieeja:	1 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Atbalstītie cietie diski:	1 x 8 TB SATA
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Tīkla protokoli:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Ieraksta kopija (.avi) formātā USB (pendrive)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana laika skalā vai failu sarakstā. Atskaņošana: uz priekšu, ātri. Vienlaicīgi atskaņo maks. 4 videokameras @ 1080p
Bitu pārraide:	80 Mbps
Tīkla funkcijas:	Klienta programma un pārlūks IE: tiešais skatījums, atskaņošana un ierakstu arhīvs, reģistratora parametru konfigurācija
ONVIF:	✓
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 6000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision , Android: Bezmaksas aplikācija iVMS320 • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision , iOS: Bezmaksas aplikācija iVMS320
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / 12345

Default adrese IP:	192.168.1.88
Pārlūka piekļuves porti:	80, 5000, 554
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	80, 5000, 554
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	80, 5000, 554
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	4 / 1
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	IP Speed Dome kameras
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Izvēlētās funkcijas:	Izmanto inteligēntas attēla analīzes funkciju, kas pieejama APTI-AI sērijas kamerās
USB:	2 gab. USB 2.0
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Switch PoE:	—
Darba temperatūra:	-10 °C ... 55 °C
Energoapgādes avots:	12 V DC / 2 A
Svars:	0.68 kg
Izmērs:	260 x 237 x 45 mm
Valodu izvēle:	angļu, bulgāru, čehu, franču, grieķu, spāņu, vācu, poļu, portugāļu, krievu, turku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	APTI
Garantija:	2 gadi