

Postcode: DS-7104HUHI-K1(C)(S)

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER **DS-7104HUHI-K1(C)(S)** 4 KANALEN Hikvision

De digitale recorder DS-7104HUHI-K1(C)(S) met AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP- en CVBS-interface is een professioneel apparaat dat wordt toegepast in monitoringinstallaties.

Het menu is zodanig ontworpen dat iedereen, zelf een beginnende gebruiker, kan navigeren en wijzigingen invoeren van de instellingen van de recorder.



Standaard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video-ingang:	4 st. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video-uitgang:	1 st. HDMI 1 st. VGA
Audio-ingang:	1 st. CINCH, Coaxial audio - Audio van de camera's
Audio-uitgang:	1 st. CINCH
Beeldcompressiemethode:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Resolutie van het opgeslagen beeld:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 - Kanaal 1 , 8M-N - 1920 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160



Regeling opslagsnelheid:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s 8 Mpx @ 1 ... 8 b/s 8M-N @ 1 ... 15 b/s 5 Mpx @ 1 ... 12 b/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 b/s 3 Mpx @ 1 ... 18 b/s 1080p @ 1 ... 25 b/s 720p @ 1 ... 25 b/s 960H @ 1 ... 25 b/s D1 @ 1 ... 25 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal
Werkingsmodi:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Opnamemodi:	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster
Ondersteunde harde schijven:	1 x 6 TB SATA
Archivering op externe dragers:	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)
Zoeken en afspelen van opnames:	Het zoeken van opnamen op de tijdlijn of in een bestandenlijst. Afspelen: vooruit, versneld, vertraagde opname. Tegelijkertijd kunnen max. 4 camera's wordt afgespeeld
Netwerkinterface:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bitrate:	32 ... 10240 kbps
Netwerkfuncties:	Network Client software en IE-browser; live bekijken, afspelen en opslaan van opnamen, gedeeltelijke configuratie van parameters, recorder
Netwerkprotocollen:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / -
Standaard IP-adres:	DHCP of 192.168.1.64
Toegangspoorten voor www:	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	554 RTSP, 8000
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	8000
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hoofdstream • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Hulpstream
Alarmingangen/uitgangen:	—
PTZ besturing:	Besturing conform coax HD-TVI Hikvision
Bewegingsdetectie:	Opdeling van het scherm in : 22 x 18 bewegingszones
USB:	2 st. USB 2.0
Muisbediening:	✓
IR-afstandsbediening meegeleverd:	—

Voeding:	12 V DC / 1.5 A (adapter meegeleverd)
Kleur:	Wit
Gewicht:	0.49 kg
Afmetingen:	210 x 200 x 48 mm
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Grieks, Spaans, Nederlands, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk:	Hikvision
SAP Code:	300227085
Garantie:	3 jaar