

Κωδικός: DS-2CD2146G2-ISU(2.8MM)(C)

ΚΑΜΕΡΑ IP ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ **DS-2CD2146G2-ISU(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 / H.265 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 4 MPx.

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.

Κάμερα της σειράς AcuSense. Powered by Darkfighter - η κάμερα έχει πολύ καλή ευαισθησία, αφιερωμένη για χαμηλές συνθήκες φωτισμού.



Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	4 Mpx
Ανάλυση:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.8 mm
Οπτική γωνία:	• 103 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 96 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	30 m
Διεπαφή RS-485:	—
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	1 / 1

Ήχος (audio):	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Είσοδος Audio (εικόνας) • Έξοδος ήχου Audio • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Μείωση θορύβου
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	25 fps @ 4 Mpx
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	6
ONVIF:	18.12
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect • iOS: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.64
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - εφαρμογή iVMS-4200
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	8000
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	• Main stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - με εξουσιοδότηση • Sub stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - με εξουσιοδότηση

Κύρια χαρακτηριστικά:	• WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • ANR - αποθήκευση εικόνας στην κάρτα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το καταγραφικό (πτώση δικτύου) ή αργότερος συγχρονισμός • Anti-Flicker - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμόπαιγμα της εικόνας • EXIR - τεχνολογία υπερύθρων υψηλής απόδοσης, οι οποίες φωτίζουν ομοιόμορφα όλο το χώρο προβολής, τόσο το κεντρικό σημείο όσο και τις γωνίες • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • WB - Ισορροπία Λευκού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Κομπι RESET • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυοιορρυθμού (bit rate) • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Κάμερα της σειράς AcuSense • Ανάλυση εικόνας : διέλευση γραμμής, εισβολή, ανίχνευση εισόδου στην περιοχή / εξόδου από την περιοχή, αλλαγή σκηνής, προηγμένες λειτουργίες σύλληψης προσώπου
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 5 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)
Περίβλημα:	Dome, Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	IK10
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.59 kg
Διαστάσεις:	Ø 121 x 92 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, εσθονικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, λιθουανικά, λετονικά, Γερμανικά, νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, σέρβικα, σλοβακικά, σλοβένικα, σουηδικά, Τουρκικά, Ουγγαρέζικα, Βιετναμέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	Hikvision
SAP Code:	311314722
Εγγύηση:	3 ετών