

Kod: IPC-HDW2831T-AS-0280B-S2

## IP-KAMERA **IPC-HDW2831T-AS-0280B-S2** - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 8.3 MPx, 4K UHD.

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

Tack vare "Starlight" teknik räcker det med mycket svag belysning för att kameran får en tydlig färgbild.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	8.3 Mpx
Upplösning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 ° (tillverkarens data)</li> <li>• 100 ° (våra tester)</li> </ul>
IR-belysning räckvidd:	30 m
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)

Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd mikrofon</li> <li>• Ljuddetektion</li> </ul>
Huvudström överföringshastighet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 bilder/sek @ 8.3 Mpx</li> <li>• 25 bilder/sek @ 4 Mpx</li> </ul>
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE Bonjour
WEB Server:	Inbyggd
Max antal användare online:	20
ONVIF:	20.06
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• Ljuddetektion</li> <li>• IVS-analys : intrång, linjepassering</li> </ul>
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälplöde
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 600 mA</li> </ul>
Effektförbrukning:	< 7.2 W
Hölje:	Dome - Metall + Plast
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-40 °C ... 55 °C

Vikt:	0.39 kg
Dimension:	Ø 110 x 101 mm
Språk som används:	polska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, rumänska, ryska, ukrainska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	<b>3 år</b>